

## VAS 6533 vyvažovačka kol s grafickou indikací



Vyvažovačka kol VAS 6533 s grafickou indikací se vyznačuje jednoduchým ovládáním, rychlými a přesnými výsledky měření, čímž zvyšuje ziskovost servisní dílny.

Inovativní software, kombinovaný s patentovaným hnacím systémem ServoDrive, nabízí rychlý servis a snižuje náklady.

Všechny postupy jsou velmi srozumitelným způsobem zobrazovány na grafickém LCD monitoru a ovládání je prováděno pomocí osvědčených nabídek.

ServoDrive je programovatelný hnací systém, napájený stejnosměrným napětím, který nabízí uživateli kompletní kontrolu a rychlé vyvažování.

Kolem lze v každém směru otáčet s variabilní rychlostí a krouticím momentem pro automatické polohování naklepávacích nebo nalepovacích vyvažovacích závaží.

### Konstrukce a technika:

- Rychlé polohování nevyváženého místa pomocí systému Servo Stopp
- Pomocný přípravek pro polohování nalepovacích závaží pomocí laserového paprsku
- Kontrola vystředění zajišťuje, že je kolo správně upnuté
- Automatická kontrola vypnutí pohonu
- Rychlá kontrola justáže vyvažovačky
- Zadávání dat prostřednictvím pedálu brzdového systému
- V režimu rozdělení závaží určí nové polohy s menším počtem závaží na kole
- Automatický vyvažovací režim šetří čas a redukuje počet chyb
- Režim skenování ráfku pro optimální umístění závaží

## Technické údaje:

Elektrická přípojka: 230 Volt, 1Ph, 50/60 Hz

Vzduchová přípojka: 7-12 bar (pro optimální rychloupínání)

Motor: programovatelný hnací systém a stejnosměrný motor

Šířka ráfku: 38 až 508 mm

Průměr ráfku: 254 bis 762 mm

Průměr hliníkového ráfku: 191 bis 965 mm

Max. průměr pneumatiky: 965 mm

Max. šířka pneumatiky: 508 mm

Max. hmotnost kola: 68 Kg

Rozlišení nevyváženosti: +/- 1,0 g

Přesnost umístění závaží: 512 poloh, +/- 0,7g

Vyvažovací rychlost: 150 ot./min

Transportní hmotnost: 215 kg

Vnější rozměry: výška 1.626 mm, šířka 1.435 mm, hloubka 1.575 mm

## Rozsah dodávky:

Závitová hřídel s rychloupínací maticí

17" barevný LCD monitor

Sada 7 kuželů (pro průměry 43 až 132 mm)

Plastový kryt

Kladívko na závaží

Odstraňovač nalepovacích závaží

Přítlačný kroužek

Vymezovací přítlačný kroužek

Kalibrační závaží

**ASE 422 080 00 000**

## Doporučené příslušenství:

**Rychloupínací přípravek, pneumatický** (musí být objednáno se zařízením, nelze jej dovybavit)

VAS 6533/1 ; ASE 422 081 00 000

**Laserové polohování závaží**

VAS 6533/2; ASE 422 082 00 000

**Barevná tiskárna s odkládací přihrádkou**

VAS 6533/3; ASE 422 083 00 000