

AC HYDRAULIC UL2/UL3/UL4/UL5

Pístové zvedáky do podlahy 30 - 75 t



- Spuštěný zvedák je v rovině s podlahou
- Zvedák je dodáván kompletně smontovaný a otestovaný, v jedné nebo ve dvou kazetách z galvanizované oceli
- Zprovoznění zvedáku systémem PLUG and PLAY - pouze připojení k elektrické ovládací skříni
- Ovládání pomocí dotykového displeje
- Výborné pro autobusy s malou světlou výškou
- Nosnost sloupu 15t
- Nosnost krytů 7t



Spuštěný zvedák je v rovině s podlahou

V uzavřené kazetě z galvanizované oceli

Ovládání pomocí dotykového displeje

Technické parametry:

Objednací číslo	AC UL2	AC UL3	AC UL4	AC UL5
Nosnost	2 x 15 t	3 x 15 t	4 x 15 t	5 x 15 t
Zdvih	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm
Počet sloupů / z toho pohyblivé	2/1	3/2	4/3	5/4
Délka kazety	8700 mm	14340 mm	17400 mm	20000 mm
Šířka kazety	1030 mm	1030 mm	1030 mm	1030 mm
Rychlost zdvihu/spouštění	80 s	80 s	80 s	80 s
Požadovaný příkon	12 kW	18 kW	24 kW	30 kW
Objem oleje na sloup	25 l	25 l	25 l	25 l
Hmotnost	4,6 t	7 t	9 t	11 t

Volitelné příslušenství:



AC LSU40 zvedací podpěra 40 mm



AC LSU90 zvedací podpěra 90 mm



AC LSU150 zvedací podpěra 150 mm



AC ASU nastavitelná podpěra ve dvou výškách 105 a 244 mm



AC DSU zvedací podpěry pro diferenciál



AC FU prodloužení 100 mm



AC SU nízká hliníková podpěra



AC WCU nízký a široký příčný nosník s nastavitelným rozsahem 1608 - 1817 mm



AC WBU značky na podlahu pro snadné a přesné umístění vozidla